

погрузчик Балканкар для 3-х сторонней обработки грузов

Свойства/Модель	ед. изм.	ДВ 1822.56
грузоподъемность	кг	1000
высота подъема	мм	5600
нормальный свободный ход	мм	96
специальный свободный ход	мм	----
радиус поворота - внешний	мм	2750
скорость движения с грузом	км/ч	28
скорость подъема груза	м/с	0,39
собственная масса	кг	6310
габаритные размеры длина до спинки вил ширина высота	мм	4250 1850 2470
ширина рабочего проезда с поддонами 1000*1200мм	мм	4630
трансмиссия	гидродинамическая	
Двигатель (тип, мощность, число оборотов)	Д3900К, 60л.с, 2200об/мин	

Дизельные погрузчики для 3-х сторонней обработки грузов предназначены для обработки отдельных грузов и грузов на поддонах в условиях открытых складов с высокими стеллажами (5 600 мм.) и узкими рабочими коридорами (сокращенное расстояние между стеллажами) - 1750 мм.

Подъемное устройство с большой обзорностью водителя и сооружением для трехсторонней обработки груза обеспечивает основное преимущество погрузчиков для 3-х сторонней обработки грузов по сравнению с универсальными автопогрузчиками - в транспортном положении и в положении штабелировки центр тяжести груза выносится влево и вправо от продольной оси погрузчика на 90* в оба направления.

Двигатель фирмы "ВАМО" - Д 3900К мощностью 57 kW и 2500 об./мин.

Гидродинамический передатчик - "Борг Уорнар", при этом блок мощности штабелера подвешен эластично.

Рабочий тормоз с сервоуправлением и гидро-сервоуправлением.

Управляемый (ведомый) мост с двухсторонним поршневым цилиндром.

Существует вариант со световой сигнализацией.