

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198					
Характеристики	1	Производитель	БАЛКАНКАР РЕКОРД АО				
	2	Наименование модели			ET 15		
	3	Грузоносимость	Q		kg	15000	
	4	Вид тяги		Электро/дизель/газ		Электро	
	5	Вид управление		Оператор идет/стоит/сидит		Оператор сидит	
	6	Шины		L - пневматический ;SE – суперэластик		L/L/L ; SE / SE / SE	
	7	Колеса (x-ведущие)		Количество передних/задних/опорных		2 / 4x / 4	
Размеры	8	Габаритные размеры	B	Общая ширина	mm	2100	
	9		L	Длина	mm	4600	
	10		H	Высота платформы	mm	950	
	11		h ₆	Высота до защитной крышки	mm	2070	
	12		h ₇	Высота сиденья оператора	mm	1020	
	13	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	4950	
Экспл. х-ки	14	Скорость		Скорость хода с грузом / без груза	km/h	3,7 / 4,3	
	15	Преодоления наклона		на длине 12 м с номинальным грузом	%	3	
Масса	16	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	5919	
	17	Нагрузка на оси		С грузом передняя/задняя/опорная	kg	6000 / 7020 / 7830	
	18			Без груза преденая/задняя/опорная	kg	2745 / 1630 / 1544	
Шасси	19	Шины		Число колёс, предних/задних/опорных		2 / 4 / 4	
	20			Размер шин, передние		8,15-15	
	21			Размер шин задних , опорных		8,15-15	
	22	Колёсная база	Y ₁ /Y ₂		mm	2205 / 800	
	23	Колея по центрам шин		Передняя/задняя	mm	1870 / 1700	
	24	Дорожный просвет	m ₂		С грузом в центре базы	mm	166
	25	Рабочий тормоз			Мех./гидр./пневм./комб.		Гидравлический
26	Стояночный тормоз			Ручной /ножной		Ручной	
Привод	27	Батарея		Тип		Панцерная	
	28			Напряжение/ёмкость при 5-ти часовом разряде	V/Ah	2X40V/8 PzSL640Ah	
	29			Вес АКБ	kg	1000	
	30	Электродвигатели		Тяговый , мощность (S ₂ – 60 min.)	kW	9	
	31			Электродвигатель рулевого управления, мощность (S ₄ – 25%)	kW	1,25	
	32		Управление скоростями		Тип		Импульсный регулятор “CURTIS”
33	Трансмиссия			Тип		Механическая	
		Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	70...72	

* Электротележки выполнены в соответствии БДС EN 1726-2

* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.

* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксессуары.

